

	ケーブル名	コネクタ		長さ (m)	ケーブル種別		数量 (本)	備考		
外注	電源ケーブル 2	3-pinマイクコネクタ (F)	3-pinマイクコネクタ (F)	3	シールド2線		8	電圧：19V, 最大電流：1A,	ISS PD用電源ケーブル	
	電源ケーブル 3	3-pinマイクコネクタ (F)	3端子D-SUB (特殊)	3	シールド2線		4		Second loop PD用電源ケーブル PD電源BOXケーブル	
	信号ケーブル 1	3-pinマイクコネクタ (F) × 2	D-SUB 9-pin (F)	20	シールド2線		3		ISS PD-ADCケーブル	
	信号ケーブル 2			10			3		Second loop PD-ADCケーブル	
	信号ケーブル 3	3-pinマイクコネクタ (F)	3-pinマイクコネクタ (F)	4	シールド2線		4	シールドはBのみに接続	ISS_PD-ISS Servo ケーブル①	
				5			4	シールドはBのみに接続	ISS_PD-ISS Servo ケーブル②	
				32			4	シールドはBのみに接続	Second_PD-ISS Servo ケーブル	
	信号ケーブル 3-1	SMA (M)プラグストレートタイプ	SMA (M)プラグストレートタイプ	2	RF同軸	3D	8			
				4			4			
				5			4			
				32			4			
	信号ケーブル 4	SMA (M)プラグストレートタイプ	SMA (M)プラグストレートタイプ	5	RF同軸	3D-2V	4	周波数：80 MHz, 電力：2W, AOM側のコネクタ形状要確認, 3D-2Vよりも	AOM-RF_AMP	
				1.5			4	周波数：DC, BNC-SMA変換必要	AOM-out (AMP-ISS Servo)	
				25			4	周波数：80 MHz, N-SMA変換必要, 3D-2Vよりも低損失なケーブルが望ま	AOM-osc	
在庫	電源ケーブル1	3端子D-SUB (特殊)	3端子D-SUB (特殊)	2	-	-	4	神岡在庫	ISS Servo & AOM Driver 用	
	信号ケーブル5	D-SUB 9-pin (F)	D-SUB 9-pin (M)	30	-	-	1	神岡在庫	X1	
		D-SUB 9-pin (F)	D-SUB 9-pin (M)	30	-	-	1	神岡在庫	X2	
		D-SUB 9-pin (M)	D-SUB 9-pin (F)	30	-	-	1	神岡在庫	X3	
		D-SUB 9-pin (M)	D-SUB 9-pin (F)	30	-	-	1	神岡在庫	X4	
		D-SUB 9-pin (M)	D-SUB 9-pin (F)	30	-	-	1	神岡在庫	X5	