

	ケーブル名	コネクタ		長さ (m)	ケーブル種別		数量 (本)	備考	
外注	電源ケーブル 2	3-pinマイクコネクタ (F)	3-pinマイクコネクタ (F)	3	シールド2線		8	電圧：19 V, 最大電流：1 A, 外皮のGND不要	ISS PD用電源ケーブル Second loop PD用電源ケーブル
	電源ケーブル 3	3-pinマイクコネクタ (F)	3端子D-SUB (特殊)	3	シールド2線		4		PD電源BOXケーブル
	信号ケーブル 1	3-pinマイクコネクタ (F) × 2	D-SUB 9-pin (F)	20	シールド2線		3		ISS PD-ADCケーブル
	信号ケーブル 2			10			3		Second loop PD-ADCケーブル
	信号ケーブル 3	3-pinマイクコネクタ (F)	3-pinマイクコネクタ (F)	4	シールド2線		4	GNDはBのみに接続	ISS_PD-ISS Servo ケーブル①
				5			4	GNDはBのみに接続	ISS_PD-ISS Servo ケーブル②
				32			4	GNDはBのみに接続	Second_PD-ISS Servo ケーブル
	信号ケーブル 3-1	SMA (M)プラグストレートタイプ	SMA (M)プラグストレートタイプ	2	RF同軸	3D	8		
				4			4		
				5			4		
				32			4		
	信号ケーブル 4	SMA (M)プラグストレートタイプ	SMA (M)プラグストレートタイプ	5	RF同軸	3D-2V	4	周波数：80 MHz, 電力：2 W, AOM側のコネクタ形状要確認, 3D-2Vよりも	AOM-RF_AMP
				1.5		1.5D	4	周波数：DC, BNC-SMA変換必要	AOM-out (AMP-ISS Servo)
25				3D-2V		4	周波数：80 MHz, N-SMA変換必要, 3D-2Vよりも低損失なケーブルが望ま	AOM-osc	
在庫	電源ケーブル1	3端子D-SUB (特殊)	3端子D-SUB (特殊)	2	-	-	4	神岡在庫	ISS Servo & AOM Driver 用
	信号ケーブル5	D-SUB 9-pin (F)	D-SUB 9-pin (M)	30	-	-	1	神岡在庫	X1
		D-SUB 9-pin (F)	D-SUB 9-pin (M)	30	-	-	1	神岡在庫	X2
		D-SUB 9-pin (M)	D-SUB 9-pin (F)	30	-	-	1	神岡在庫	X3
		D-SUB 9-pin (M)	D-SUB 9-pin (F)	30	-	-	1	神岡在庫	X4
		D-SUB 9-pin (M)	D-SUB 9-pin (F)	30	-	-	1	神岡在庫	X5